

2

Oleje mineralne Carlube

10w40 Mineral Oil



Carlube 10w/40 to wysokiej jakości mineralny olej silnikowy, wyprodukowany zgodnie z ostatnią specyfikacją API SL/CF. Zapewnia maksymalne osiągi oraz niezawodną ochronę silnika od zimnego startu po wysokotemperaturową jazdę. Odpowiedni dla silników benzynowych oraz Diesel'a wymagających niższej lepkości, zarówno turbodoładowanych jak i z samoczynnym zapłonem. W pełni mieszalny z olejami o tej samej klasie jakości i lepkości.

Specyfikacja: API SL/CF, ACEA A2, B2

Poj.	Kod	Kod kreskowy	Zastępuje produkt GOLD
1 Ltr	XPL010	5010373035207	(zastępuje XPL011)
5 Ltr	XPL050	5010373035214	(zastępuje XPL005)

15w40 Mineral Oil



Carlube 15w/40 to wielosezonowy, wysokiej jakości mineralny olej silnikowy, wyprodukowany zgodnie z ostatnią specyfikacją API SL/CF. Zapewnia maksymalne osiągi oraz niezawodną ochronę silnika od zimnego startu po wysokotemperaturową jazdę. Odpowiedni dla silników wymagających wyższej lepkości, benzynowych oraz Diesel'a samochodów osobowych i dostawczych turbodoładowanych jak i z samoczynnym zapłonem. W pełni mieszalny z olejami o tej samej klasie jakości i lepkości.

Specyfikacja: API SL/CF, ACEA A3, B3, B4

Poj.	Kod	Kod kreskowy	Zastępuje produkt GOLD
1 Ltr	XPP010	5010373035160	(zastępuje XPP011)
5 Ltr	XPP050	5010373035177	(zastępuje XPP005)

15w40 Diesel Mineral Oil



Carlube 15w/40 Diesel to wysokiej jakości mineralny olej silnikowy, wyprodukowany zgodnie z ostatnią specyfikacją API CH-4. Zapewnia maksymalne osiągi oraz niezawodną ochronę silnika od zimnego startu po wysokotemperaturową jazdę. Odpowiedni dla silników Diesel'a zarówno turbodoładowanych jak i z samoczynnym zapłonem. W pełni mieszalny z olejami o tej samej klasie jakości i lepkości.

Specyfikacja: API CH-4, ACEA B3, B4, E3, E5

Poj.	Kod	Kod kreskowy	Zastępuje produkt GOLD
1 Ltr	XDP010	5010373035184	(zastępuje XDP011)
5 Ltr	XDP050	5010373035191	(zastępuje XDP005)

10w40 Semi-Synthetic

Carlube 10w/40 to pół syntetyczny olej silnikowy wyprodukowany zgodnie ze specyfikacją API SL/CF. Zapewnia maksymalne osiągi oraz niezawodną ochronę silnika od zimnego startu po wysokotemperaturową jazdę. Odpowiedni dla nowoczesnych silników wymagających niższej lepkości, benzynowych oraz Diesel'a samochodów osobowych i dostawczych, turbodoładowanych jak i z samoczynnym zapłonem. W pełni mieszalny z olejami o tej samej klasie jakości i lepkości.

Specyfikacja: API SL/CF, ACEA A3, B3, B4

Pojemność	Kod	Kod kreskowy
1 Ltr	XAJ010	5010373035269
5 Ltr	XAJ050	5010373035276

5w30 Semi-Synthetic

Carlube 5w/30 to pół syntetyczny olej silnikowy wyprodukowany zgodnie ze specyfikacją API SL/CF. Zapewnia maksymalne osiągi oraz niezawodną ochronę silnika od zimnego startu po wysokotemperaturową jazdę. Odpowiedni dla nowoczesnych silników typu Ford Zetec, wyposażonych w hydrauliczne popychacze oraz innych zaawansowanych silników wymagających niższej lepkości, benzynowych oraz Diesel'a samochodów osobowych i dostawczych turbodoładowanych jak i z samoczynnym zapłonem. Produkowany zgodnie z wymaganiami specyfikacji Ford M2C 913A/B. W pełni mieszalny z olejami o tej samej klasie jakości i lepkości.

Specyfikacja: API SL/CF, ACEA A1, B1

Pojemność	Kod	Kod kreskowy
1 Ltr	XAH010	5010373035245
5 Ltr	XAH050	5010373035252

5w40 Fully Synthetic

Carlube 5w/40 to w pełni syntetyczny olej silnikowy wyprodukowany zgodnie ze specyfikacją API SL/CF. Opracowany w oparciu o ultra stabilną syntetyczną bazę olejową. Zapewnia maksymalne osiągi oraz niezawodną ochronę silnika od zimnego startu po wysokotemperaturową jazdę. Odpowiedni dla nowoczesnych, zaawansowanych silników wymagających niższej lepkości, benzynowych oraz Diesel'a samochodów osobowych i dostawczych, turbodoładowanych jak i z samoczynnym zapłonem. W pełni mieszalny z olejami o tej samej klasie jakości i lepkości.

Specyfikacja: API SL/CF, ACEA A3, B3, B4

Pojemność	Kod	Kod kreskowy
1 Ltr	XAK010	5010373035283
5 Ltr	XAK050	5010373035290

15w40 Diesel Semi-Synthetic

Carlube 15w/40 Diesel to pół syntetyczny olej silnikowy wyprodukowany zgodnie ze specyfikacją silników Diesel'a API CH-4. Zapewnia maksymalne osiągi oraz niezawodną ochronę wysoko obrotowych silników Diesel'a pracujących zarówno w warunkach start/stop, jak i długiej wysokotemperaturowej jazdy. Odpowiedni dla nowoczesnych silników Diesel'a samochodów osobowych i dostawczych turbodoładowanych jak i z samoczynnym zapłonem. W pełni mieszalny z olejami o tej samej klasie jakości i lepkości.

Specyfikacja: API CH-4/SL, ACEA B3, B4, E3, E5, A3

Pojemność	Kod	Kod kreskowy
1 Ltr	XAL010	5010373035726
5 Ltr	XAL050	5010373035733