

Ładowarka BML 2415 spełnia normę DIN-40839 co oznacza, iż proces doładowania można przeprowadzać bez konieczności odłączania akumulatora z pojazdu. Bosch zapewnia, iż procesowi temu nie towarzyszą żadne skoki napięcia, które mogłyby prowadzić do błędów w funkcji czujników. Prąd ładowania wynosi 15A. BML 2415 ma zastosowanie zarówno w przypadku akumulatorów obsługowych i bezobsługowych, zarówno do 12V jak i 24V. Kompensacja temperatury zapewnia efektywny przebieg procesu ładowania. Ładowarka posiada diody (żółtą i zieloną) wskazujące stopień naładowania akumulatora. Czerwona dioda mówi o błędnym połączeniu zacisków. Urządzenie ważące 6 kg łatwo można przenosić, gdyż zastosowano ruchomy uchwyt umieszczony w górnej części obudowy.

Katalogowa cena ładowarki BML 2415 wynosi: 1.190,- PLN netto

Cena zawiera koszty transportu do odbiorcy w kraju

Urządzenia posiadają 12 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Oferta cenowa niewiążąca



OFERTA

ŁADOWARKI ELEKTRONICZNE BML 2415



BOSCH

Technologia bliżej nas

Bosch-Diagnostics

Program
ESI[tronic]

Urządzenia
diagnostyczne

Szkolenia
serwisowe

Tekniczny
hotline