

TCE 4410: sprawny automat - racjonalna obsługa opon standardowych i niskoprofilowych

Montażownica TCE 4410 stanowi dobry kompromis między ekonomicznością a poziomem komfortu. Pozwala na łatwe mocowanie obręczy o średnicach od 10" do 20" (mocowanie zewnętrzne) i szerokości od 3" do 11".

Dwie prędkości obracania stołu zapewniają wysokie tempo pracy. Pneumatycznie odchylana kolumna nie zajmuje miejsca na stanowisku. Pneumatyczne uwalnianie obręczy zmniejsza ryzyko jej uszkodzenia podczas montażu. Pneumatyczne odrywanie opony od obręczy chroni koło. Występujące w opcji ramię pomocnicze ułatwia montaż/demontaż opon niskoprofilowych.

Zakres dostawy

Montażownica z pneumatycznie odchylaną kolumną z głowicą, pneumatyczna łopata do odrywania opony, stół z 4 szczękami zaciskającymi, silnik z jednym lub dwoma prędkościami obracania, łyżki monterskie i nakładki z tworzywa na głowicę i łopatę

Dane techniczne

Oznaczenie

Średnica obręczy mocowanej zewnętrznie
Średnica obręczy mocowanej wewnętrznie
Szerokość obręczy
Maksymalna średnica koła
Przyłącze sprężonego powietrza
Moc silnika
Zasilanie prądem

TCE 4410

10" - 20"
12" - 22"
3" - 11"
1000 mm
8 - 12 bar
1,25 kW
3x400V 50/60 Hz

Katalogowa cena montażownicy TCE 4410: 10.290,- PLN netto

Cena zawiera koszty transportu do odbiorcy w kraju

Urządzenia posiadają 12 miesięczną gwarancję, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Oferta cenowa niewiążąca



OFERTA

Automatyczna montażownica dla samochodów osobowych TCE 4410



BOSCH

Technologia bliżej nas

Bosch-Diagnostics

Program
ESI[tronic]

Urządzenia
diagnostyczne

Szkolenia
serwisowe

Tekniczny
hotline